

ASROCK ASR 970PRO3 4DR3 GL RAID



: 93,00€

Déscription du produit

POINTS FORTS - Format : ATX - Processeur : AMD Phenom 2, Athlon 2 - Socket : AM3/AM3+ - Chipset : AMD 970/AMD SB950 - Mémoire : 4DDR3

2100/1866/1600/1333 - Slot expansion : 2PCIe x16, 1PCIe x1, 2PCI - Design condensateur 100% solide - Support CPU AM3+ 8-coeurs - Prise en charge AMD Quad CrossFireX - Port USB 3.0 - Interface SATA3 - XFast RAM, XFast LAN, XFast USB - Technologie On/Off Play - BIOS UEFI - Canaux audio 7.1 HD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Modèle 970 Pro3 Type Carte mère Version boîte

CPU Proc. : AMD Phenom® X6/X4/X3/X2 (except 920 / 940) Athlon II X4/X3/X2 Sempron Socket : AM3/AM3+ Spécificité(s) : - Supports 8-Core CPU - Supports UCC feature (Unlock CPU Core) - 4 + 1 Power Phase Design - Supports CPU up to 140W Chipset North Bridge: AMD 970 South Bridge: AMD SB950

Mémoire DIMM : 4 Support : DDR3

2100(OC)/1866(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 Architecture : Dual

Channel Capacité max : 32Go Spécificité(s) : - Support module non-ECC,

un-buffered Carte graphique Type : non intégré Modèle : - Spécificité(s) : - Slots

d'extension PCIe2.0 x16 : 2 (x16 mode, x4 mode) PCIe2.0 x1 : 1 PCI : 2 SATA

SATA 3 6Gb/s : 6 (RAID 0,1,5,10) SATA 2 3Gb/s : - eSATA : - Spécificité(s) : -

Support NCQ, AHCI et HotPlug Réseau Chipset : Realtek RTL8111E Port LAN : 1
Vitesse : Gigabit 10/100/1000 Mbps Spécificité(s) : - Supports Wake-On-LAN -
Supports LAN Cable Detection - Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az -
Supports PXE Audio Codec : Realtek ALC892 Canaux : 7.1 HD Spécificité(s) : -
Premium Blu-ray audio support - Supports THX TruStudio Ports USB USB 3.0 : - 2x
USB 3.0 à l'arrière USB 2.0 : - 6x USB 2.0 à l'arrière - 6x USB 2.0 internes
Spécificité(s) : - Interface E/S arrière 1x PS/2 Mouse Port 1x PS/2 Keyboard Port 6x
Ready-to-Use USB 2.0 Ports 2x Ready-to-Use USB 3.0 Ports 1x RJ-45 LAN Port with
LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker /
Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone Interface E/S interne 6x SATA3
6.0 Gb/s connectors 1x IR header 1x CIR header 1x COM port header 1x
HDMI_SPDIF header 1x Power LED header 2x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x
3-pin) 2x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin) 1x Power Fan connector
(3-pin) 24 pin ATX power connector 8 pin 12V power connector Front panel audio
connector 3x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports) BIOS - 32Mb AMI UEFI
Legal BIOS with GUI support - Supports