

ASROCK ASR H110M-ITX/AC mITX 1151 2DDR4 PCIE16X DVI HDMI WIFI



: 79,00€

Déscription du produit

POINTS FORTS - Format : M-ITX - Processeur : Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron - Socket : 1151 - Chipset : Intel H110 - Mémoire : 2x DDR4 2133 - Slot expansion : 1PCIe X16 - Connecteur : DVI-D, HDMI - Connexion Wifi Dual Band 2.4/5Ghz - Structure PCB Haute Densité - Condensateur audio ELNA - Chipset réseau Intel - Full Spike Protection CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Modèle H110M-ITX/ac Type Carte mère Version boîte CPU Proc. : Intel Core i7/i5i/3, Pentium, Celeron Socket : 1151 Spécificité(s) : - Support Intel Turbo Boost Chipset Intel H110 Mémoire DIMM : 2 Support : DDR4 2133 Architecture : Dual Channel Capacité max : 32Go Spécificité(s) : - Support module non-ECC, un-buffered - Support module XMF Carte graphique intégrée Modèle : Intel HD Graphics Mémoire : 1Go max en paratgée Sortie : DVI-D, HDMI Spécificité(s) : - Slots d'extension PCIe 3.0 X16 : 1 PCIe X1 : - PCI : - Spécificité(s) :- SATA SATA 6Gb/s : 4 SATA 3Gb/s : - eSATA : - Spécificité(s) : - Réseau Chipset : Intel® I219V Port LAN : 1x RJ45 Vitesse : 10/100/1000 Mbps Spécificité(s) : - Supports Wake-On-LAN - Supports Lightning/ESD Protection - Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az - Supports PXE Sans fil Type : Carte Wifi + Bluetooth Standard : IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Connecteur : 1x M.2 Spécificité(s) : - Supports Dual-Band (2.4/5 GHz) - Débit 433Mbps max - Supports Bluetooth 4.0 / 3.0 Audio Codec : Realtek ALC892

Canaux : 7.1 HD Spécificité(s) : - Premium Blu-ray Audio support - Supports Surge Protection - ELNA Audio Caps Ports USB USB 3.0 : - 2x USB 3.0 à l'arrière - 2x USB 3.0 internes USB 2.0 : - 3x USB 2.0 à l'arrière - 3x USB 2.0 internes Spécificité(s) : - Interface E/S arrière 1x PS/2 (clavier/souris) 1x DVI-D 1x HDMI 4x USB 2.0 2x USB 3.0 1x RJ45 3x audio jack Interface E/S interne 1x TPM 1x intrusion châsis 1x vent. CPU 1x vent. châsis 1x ATX 24-pin 1x ATX 12V 4-pin 1x panneau audio frontal 2x USB 2.0 (support 3x USB 2.0) 1x USB 3.0 (support 2x USB 3.0) BIOS - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support - ACPI 5.0 Compliant wake up events - SMBIOS 2.7 Support - CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCSA Voltage Multi-adjustment Format Facteur forme : Mini-ITX Dimensions : 17x17 cm OS Windows 10 Windows 8.1 Windows 7