

ASROCK ASR Z170 Extreme6 ATX 1151 4DDR4 3PCIEX16 UltraM.22SATAe



: 209,00€

Déscription du produit

POINTS FORTS - Format : ATX - Processeur : Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron - Socket : 1151 (Skylake) - Chipset : Intel Z170 - Mémoire : 4x DDR4 3600.../2133 - Slot expansion : 3PCIe x16, 3PCIe X1 - Interface USB 3.1 10Gb/s (type-A/C) - Interface M.2 SATA/PCIe (32Gbs) - Connecteur : DVI-D, HDMI, DisplayPort 1.2 - Design Super Alloy - Condensateurs Nichicon 12K Patinum - I/O Armor ; panneau arrière protégé - Structure en PCB Haute Densité - Alimentation à 12 phases - Design audio Purity Sound 3 - Full Spike Protection - Connecteur interne Thunderbolt AIC CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Modèle Z170 Extreme6 Type Carte mère Version boîte CPU Proc. : Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron Socket : 1151 (Skylake) Spécificité(s) : - Chipset Intel Z170 Mémoire DIMM : 4 Support : DDR4 3600/3200/2933/2800/2400/2133 Architecture : Dual Channel Capacité max : 64Go Spécificité(s) : - Support module XMP - Contact DIMM 15µ Carte graphique intégrée Modèle : Intel HD Graphics Mémoire : 1792Mo en partagé Sortie : DVI-D, HDMI, DisplayPort 1.2 Spécificité(s) : - Support résolution 4K UltraHD - Support triple affichage Slots d'extension PCIe 3.0 X16 : 3 PCIe 3.0 X1 : 3 PCI : - Spécificité(s) : - Support AMD Quad/Dual CrossFireX - Support NVIDIA Quad/Dual SLI

- Slot VGA PCIe SATA SATA 6Gb/s : - 6x SATA 6Gb/s via Intel Z170 (RAID 0,1,5,10) - 2x SATA 6Gb/s via ASM1061 SATA Express 10Gb/s : 2 eSATA : - Spécificité(s) : - M.2 1x M.2 Compatible M.2 SATA 6Gb/s Compatible M.2 PCIe Gen3 x4 32Gb/s Réseau Chipset : Intel i219V Port LAN : 1x RJ45 Vitesse : 10/100/1000 Mbps Spécificité(s) : - Compatible Wake-On-LAN - Protection décharges électrostatiques - protection surcharges liées aux orages - Compatible avec la fonction Ethernet 802.3az - Supporte PXE Audio Codec : Realtek ALC1150 Canaux : 7.1 HD Spécificité(s) : - Prise en charge de l'audio Premium Blu-ray - Protection contre les surtensions - Condensateurs Audio Nichicon Fine Gold Series - Support Purity Sound 3 Ports USB USB 3.1 (10Gb/s) : - 1x USB 3.1 type-A à l'arrière - 1x USB 3.1 type-C à l'arrière USB 3.0 (5Gb/s) : - 6x USB 3.0 à l'arrière - 2x USB 3.0 internes USB 2.0 (480Mb/s) : - 4x USB 2.0 internes Spécificité(s) : - Interface E/S arrière 1x PS/2 1x DVI-D 1x HDMI 1x DisplayPort 1.2 1x S/PDIF optique 1x USB 3.1 type-A 1x USB 3.1 type-C 6x USB 3.0 1x RJ45 1x switch Clear CMOS 6x audio jack Interface E/S interne 1x COM 1x TPM 1x LED alim 2x vent. CPU 4x vent. châssis 1x alim ATX 24-pin 1x alim 12V 8-pin 1x panneau audio frontal 1x Thunderbolt AIC 2x USB 2.0 (support 4x USB 2.0) 1x USB 3.0 (support 2x USB 3.0) 1x DR Debug + LED 1x switch Power + LED 1x Switch Reset + LED BIOS - 2 x BIOS 128Mb AMI UEFI avec interface graphique multilangue (1 x BIOS principal et 1 x BIOS de secours) - Supporte Technologie Secure Backup UEFI - Compatible ACPI 1.1 - Support SMBIOS 2.3.1 - Ajustement des Tensions CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCPLL, VCCSA Tension Format Facteur forme : ATX Dimensions : - OS Windows 10 Windows 8.1 Windows 7