

MSI MSI H270 PC MATE INTEL H270 ATX Socket 1151 4xDDR4 6xSATA3

: 119,00€

Déscription du produit

CPU • Support des processeurs Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® de 6ème et 7ème génération pour socket LGA 1151 Chipset • Intel® H270 Mémoire • 4 x DDR4, support maximum de 64 Go - Les processeurs de 7ème génération supportent les mémoires DDR4 2400/ 2133 MHz* - Les processeurs de 6ème génération supportent les mémoires DDR4 2133 MHz* • Architecture Dual Channel • Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Veuillez vous référer à l'onglet Support puis Mémoire de cette page pour en savoir plus sur la compatibilité. Slots • 2 x PCIe 3.0 x16 (support du mode x16/x4)* • 3 x PCIe 3.0 x1** • 1 x PCI * Le slot PCI_E4 ne sera pas utilisable si un SSD M.2 PCIe est installé dans le slot M.2_2. ** Le slot PCI_E2/ PCI_E5 ne sera pas utilisable si une carte d'extension est installée dans le slot PCI_E3/ PCI1. Onboard Graphics • 1 x HDMI, support d'une résolution maximum de 4096 x 2160 @ 30 Hz (CPU de 7ème génération), 4096 x 2160 @ 24 Hz (processeur de 6ème génération), 2560 x 1600 @ 60 Hz • 1 x DVI-D, support d'une résolution maximum de 1920 x 1200 @ 60 Hz • 1 x VGA, support d'une résolution maximum de 2048 x 1536 @ 50 Hz, 2048 x 1280 @ 60 Hz, 1920 x 1200 @ 60 Hz Multi-GPU • Support de la technologie AMD® CrossFire™; 2-Way Stockage • Chipset Intel® H270 • 6 x SATA 6 Gb/s* • 2 x M.2 (Key M) - Support PCIe 3.0 x4 et SATA 6 Gb/s - Support SSD PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 avec carte hôte Turbo U.2** - Le slot M2_1 supporte les périphériques de stockage de type 2242/ 2260 /2280/ 22110 - Le slot M2_2 supporte les périphériques de stockage de type 2242/ 2260 /2280 - Compatible à Intel® Optane™ Memory • Support de la technologie Intel® Smart Response pour processeurs Intel Core™; (option) * Les ports M.2 et SATA supportent au maximum 2 SSD M.2 PCIe + 6 disques durs SATA. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour connaître les différentes

possibilités d'association offertes par les slots pour M.2. ** La carte hôte Turbo U.2 n'est pas incluse. Veuillez l'acheter séparément. RAID (option) • Chipset Intel® H270 - Support des modes RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10 sur périphériques de stockage SATA - Support des modes RAID 0 et RAID1 sur périphériques de stockage M.2 PCIe* * La configuration RAID des périphériques PCIe M.2 peut être effectuée par l'intermédiaire de M.2 Genie. Pour en savoir plus, veuillez vous référer au manuel utilisateur téléchargeable à partir de l'onglet Service de cette page. USB • Chipset ASMedia® ASM2142 - 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10 Gb/s) type C sur le panneau arrière - 1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10 Gb/s) type A sur le panneau arrière • Chipset Intel® H270 - 8 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) - 4 ports type A sur le panneau arrière, 4 ports par l'intermédiaire du port USB interne (option) - 6 x USB 2.0 (High-speed USB) - 2 ports sur le panneau arrière, 4 ports par l'intermédiaire du port USB interne Audio • Codec Realtek® ALC887 - Audio haute définition 7.1 LAN • 1 x contrôleur Intel® I219-V Gigabit LAN Connecteurs internes - 1 x 24-pin ATX main power connector - 1 x 8-pin ATX 12V power connector - 6 x SATA 6Gb/s connectors - 2 x USB 2.0 connectors (support additional 4 USB 2.0 ports) - 2 x USB 3.1 Gen1 connectors (support additional 4 USB 3.1 Gen1 ports) - 1 x 4-pin CPU fan connector - 1 x 4-pin water pump fan connector - 4 x 4-pin system fan connectors - 1 x Front panel audio connector - 2 x Front panel connectors - 1 x TPM module connector - 1 x Chassis Intrusion connector - 1 x Serial port connector - 1 x Parallel port connector - 1 x TBT connector - 1 x Clear CMOS jumper Back Panel I/O Ports - 1 x PS/2 keyboard/ mouse combo port - 2 x USB 2.0 Type-A ports - 1 x VGA port - 1 x DVI-D port - 1 x HDMI port - 1 x LAN (RJ45) port - 4 x USB 3.1 Gen1 Type-A ports - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A port - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C port - 3 x audio jacks Dimension • 12 in. x 9.6 in. (30.4 cm x 24.3 cm) • ATX Form Factor Mounting • 9 mounting holes 1. Les caractéristiques sont sujettes à