

ASROCK ASR Z170 PRo4S 1151 ATX 4DR4 DVI HDMI USB3 GL UM2



: 127,00€

Déscription du produit

POINTS FORTS - Format : ATX - Processeur : Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron - Socket : 1151 (Skylake) - Chipset : Intel Z170 - Mémoire : 4x DDR4 3200.../2133 - Slot expansion : 2PCIe x16, 3PCIe X1 - Connecteur : DVI-D, HDMI - Design Super Alloy - Interface Ultra M.2 (SATA/PCIe) - Condensateur audio ELNA - Full Spike Protection CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Modèle Z170 Pro4S Type Carte mère Version boîte CPU Proc. : Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron Socket : 1151 (Skylake) Spécificité(s) : - Chipset Intel Z170 Mémoire DIMM : 4 Support : DDR4 3200/2933/2800/2400/2133 Architecture : Dual Channel Capacité max : 64Go Spécificité(s) : - Support module XMP Carte graphique intégrée Modèle : Intel HD Graphics Mémoire : 1792Mo en partagé Sortie : DVI-D, HDMI Spécificité(s) : - Support résolution 4K UltraHD Slots d'extension PCIe 3.0 X16 : 2 PCIe 3.0 X1 : 3 PCI : - Spécificité(s) : - Support AMD Quad/Dual CrossFireX SATA SATA 6Gb/s : 6 (RAID 0,1,5,)10 SATA Express 10Gb/s : 2 eSATA : - Spécificité(s) : - M.2 1x M.2 Compatible M.2 SATA 6Gb/s Compatible M.2 PCIe Gen3 x4 32Gb/s Réseau Chipset : Intel i219V Port LAN : 1x RJ45 Vitesse : 10/100/1000 Mbps Spécificité(s) : - Compatible Wake-On-LAN - Protection décharges électrostatiques - protection

surcharges liées aux orages - Compatible avec la fonction Ethernet 802.3az -
Supporte PXE Audio Codec : Realtek ALC892 Canaux : 7.1 HD Spécificité(s) : -
Prise en charge de l'audio Premium Blu-ray - Protection contre les surtensions -
Condensateurs Audio ELNA Ports USB USB 3.1 : - USB 3.0 : - 6x USB 3.0 à l'arrière
- 2x USB 3.0 internes USB 2.0 : - 4x USB 2.0 internes Spécificité(s) : - Interface E/S
arrière 1x PS/2 1x DVI-D 1x HDMI 6x USB 3.0 1x RJ45 3x audio jack Interface E/S
interne 1x COM 1x intrusion châssis 1x TPM 1x LED alim 1x vent. CPU 3x vent.
châssis 1x alim ATX 24-pin 1x alim 12V 8-pin 1x panneau audio frontal 2x USB 2.0
(support 4x USB 2.0) 1x USB 3.0 (support 2x USB 3.0) BIOS - BIOS 128Mb AMI UEFI
avec interface graphique multilangue - Compatible ACPI 1.1 - Support SMBIOS 2.3.1
- Ajustement des Tensions CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCPLL,
VCCSA Tension Format Facteur forme : ATX Dimensions : - OS Windows 10
Windows 8.1 Windows 7