

# ASROCK ASROCK Z270 SuperCarrier KABYLAKE LGA1151 ATX DDR4



: 432,00€

## Déscription du produit

Caractéristiques ASRock Super Alliage - Radiateur XXL en alliage d'aluminium - Bobine d'alimentation Premium 60A - Bobine mémoire Premium en alliage (Réduction de 70% des pertes en comparaison des bobines à base de poudre de fer) - Dual-Stack MOSFET (DSM) - Condensateurs Combo Caps (Condensateurs Nichicon 12K Black) - Condensateurs Nichicon 12K Black (Condensateurs polymères haute qualité de fabrication 100% japonaise) - I/O Armor - PCB Noir Mat - PCB High Density Glass Fabric AQUANTIA® 5G LAN Intel® 802.11ac WiFi ASRock Slots « Steel » ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) ASRock Ultra USB Power ASRock Full Spike Protection ASRock Live Update & APP Shop CPU - Accepte les processeurs Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® de 6ème et 7ème génération (Socket 1151) - Digi Power design - Phase d'alimentation avancée 14 - Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 - Compatible avec les processeurs débloqués Intel® K-Series - Overclocking ASRock BCLK - Supporte ASRock Hyper BCLK Engine II Chipsets - Intel® Z270 Mémoire - Mémoire DDR4 Double Canal - 4 x DDR4 DIMM - Support DDR4 3733+(OC)\*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400\*\*/2133 non-ECC, unbuffered - Accepte les modules de mémoire UDIMM ECC (Ces modules ne

fonctionneront qu'en mode non-ECC) - Capacité mémoire maximale du système: 64GB\*\*\* - Compatible avec les fonctionnalités Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 - Contacts de DIMM en ou 15#956; \*Veuillez vous reporter à la liste de compatibilité mémoire sur le site d'ASRock pour plus d'informations.

\*\*Les CPUs Intel® de 7ème génération acceptent les modules de DDR4 jusqu'à 2400, ceux de 6ème génération acceptent les modules jusqu'à 2133. \*\*\*En raison de limitations dues au système d'exploitation, la quantité de mémoire utilisée sous Windows® 32-bit peut être inférieure à 4 GB. Cette limitation ne concerne pas les systèmes d'exploitation 64-bit accompagnés de processeurs 64-bit.

BIOS - 2 x BIOS 128Mb AMI UEFI avec interface graphique multilingue (1 x BIOS principal et 1 x BIOS de secours) - Supporte Technologie Secure Backup UEFI - Compatible avec les fonctions de réveil ACPI 6.0 - Support SMBIOS 2.7 - Ajustement des Tensions Processeur, GT\_Processeur, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL Tension Vidéo Intégrée - Compatible avec les effets Visuels intégrés au contrôleur Intel® HD Graphics : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D) et MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru#x2122; 3D, Technologie Intel® Clear Video HD, Intel® Insider#x2122;, Intel® HD Graphics\* - Gen9 LP, DX11.3, DX12 - Encodage / Décodage matériel: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (Pour les CPUs Intel® de 7ème génération) - Encodage / Décodage matériel: VP8, HEVC 8b; GPU / Encodage / Décodage logiciel: VP9, HEVC 10b (Pour les CPUs Intel® de 6ème génération) - Mémoire partagée maximale 1024MB\*\* - Quatre sorties graphiques disponibles: HDMI, DisplayPort 1.2 et 2 x Intel® Thunderbolt#x2122; 3 - Compatible Triple Monitor\*\*\* - Compatible HDMI avec résolution maximale jusqu'à 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz - Compatible DisplayPort 1.2 avec résolution maximale jusqu'à 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz - Compatible Intel® Thunderbolt#x2122; 3 avec résolution maximale jusqu'à 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz - Compatible avec les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec HDMI (Un écran compatible HDMI est requis) - Compatible HDCP via HDMI, DisplayPort 1.2 et Intel® Thunderbolt#x2122; 3 - Compatible avec la lecture Blu-ray (BD) en Full HD 1080p via les ports HDMI, DisplayPort 1.2 et Intel® Thunderbolt#x2122; 3 \*La technologie Intel® HD Graphics et les sorties VGA ne sont disponibles que sur les

processeurs intégrant un contrôleur graphique. \*\*La quantité maximale de mémoire partag